



# 8557W

OUVRE-PORTE DE GARAGE WI-FI® ¾ HP C.A. À  
COURROIE D'ENTRAÎNEMENT



## Connectivité Wi-Fi – Pour ne plus jamais regarder en arrière

### Connectivité

- **La technologie MyQ®**, désormais équipée du **Wi-Fi**, active la surveillance et la commande sécurisées de votre ouvre-porte de garage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.
- **Il est possible de recevoir des alertes** par courriel ou par notification (push) sur votre appareil mobile, de manière à toujours connaître l'état de votre porte de garage.
- **L'application MyQ Mobile** peut être téléchargée gratuitement sans frais annuels d'activation.

### Performance

- **Les moteurs P3™** procurent une fiabilité et une durabilité éprouvées.
- **Le système à moteur c.a. de ¾ HP et courroie d'entraînement** combine une forte puissance de tirage à une courroie renforcée pour lever les portes lourdes et renforcées dans les régions de grand vent tout en offrant une performance puissante et ultra silencieuse.
- **La garantie fiable** comprend une couverture à vie du moteur et de cinq (5) ans sur les pièces.

### Sécurité

- **La technologie Security+ 2.0®** protège l'accès au garage – un nouveau code est envoyé à l'ouvre-porte de garage à chaque clic de manière à garantir que la porte ne s'ouvrira pas inopinément.
- **Les serrures PosiLock®** verrouillent la porte et la surveillent par un dispositif électronique pour la protéger contre toute ouverture forcée.
- **La minuterie de fermeture Timer-to-Close** ferme automatiquement la porte après un nombre préprogrammé de minutes.
- **Le système d'avertissement Alert-2-Close fournit des avertissements sonores et visuels** lorsque la porte du garage est sur le point de se fermer.
- **Un détecteur de mouvement** est intégré au Smart Control Panel® pour fournir une détection rapide de tout mouvement et allumer l'éclairage du garage.
- **The Protector System®** intègre des capteurs de sécurité qui émettent un faisceau de lumière invisible en travers de l'ouverture de la porte de garage et activent automatiquement l'inversion de la course de la porte lorsqu'un obstacle brise le faisceau lumineux.

### Accessoires inclus :



#### Télécommande à trois boutons (893MAX)

Active la commande de trois ouvre-portes de garage, actionneurs de barrière ou accessoires MyQ.



#### Smart Control Panel® (880LM)

Permet de programmer facilement des télécommandes, claviers, accessoires MyQ et ouvre-portes de garage Wi-Fi. Un écran d'affichage ACL à menus intuitifs permet le réglage simple des paramètres.

### Accessoires en option :



#### Télécommande d'éclairage (825LM)

Permet de commander n'importe quelle lampe avec une télécommande d'ouvre-porte de garage ou un téléphone intelligent par l'application MyQ.



#### Surveillance de porte de garage et de barrière (829LM)

Permet de surveiller et de fermer jusqu'à quatre portes de garage ou barrières qui se trouvent à portée du dispositif.



#### Montage au plafond (195LM)

Procure à votre garage le style qui lui faisait défaut en camouflant les fils et cordons grâce au montage au plafond profilé. Adapté à la plupart des garages.



# 8557W

OUVRE-PORTE DE GARAGE WI-FI® ¼ HP C.A. À  
COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

## FEUILLET DE SPÉCIFICATIONS SPÉCIFICATIONS STANDARDS

### DIMENSIONS

Longueur installée : 317,5 cm (125 po)  
Ouverture maximale de la porte : 2,28 m (7 pi 6 po)\*  
Dégagement du plafond nécessaire : 5 cm (2 po)  
\*Jusqu'à 3,05 m (10 pi) avec rails en option de 2,44 m (8 pi) ou 3,05 m (10 pi)

### BOÎTES

Nombre de boîtes : 2  
Boîte 1 : Dimensions et contenu :  
- 508 mm x 305 mm x 254 mm (20 po x 12 po x 10 po)  
- Smart Control Panel 880LM®  
- Télécommande à trois boutons 893MAX  
- Tête d'ouvre-porte de garage  
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®  
Boîte 2 : Dimensions et contenu :  
- 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po)  
- Rail en T en acier solide assemblé (courroie)

### COMMANDES RADIO SECURITY+ 2.0®

Système de codage : Bouton et témoin lumineux de code de récepteur intelligent  
Télécommande à trois boutons 893MAX  
Plage de fonctionnement : 61 m (200 pi) (environ)  
Température de fonctionnement : -40 °C à 65,5 °C (-40 °F à 150 °F)  
Fréquence :

- Télécommande : Triple bande 310, 315 et 390 MHz\*
- Récepteur : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz

### Codage anti-cambriolage Security+ 2.0

Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0 La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993

### RADIO MyQ®

902 à 928 MHz  
50 canaux FHSS (étalement de spectre avec sauts de fréquence)  
Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ  
Active la fermeture à distance de la porte de garage avec les principaux accessoires et tableaux de commande MyQ.  
Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et de l'éclairage par téléphone intelligent, tablette ou ordinateur portable.

### COMMANDES ENCODÉES SECURITY+ 2.0

880LM Smart Control Panel (panneau de commande intelligent)  
- Minuterie de fermeture (Timer-to-Close)  
- Télécommandes programmables, claviers, ouvre-portes de garage Wi-Fi et accessoires MyQ  
- Système d'alerte d'entretien

### COMMODITÉ / SÉCURITÉ

Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®  
Fermeture sans surveillance avec système Alert-2-Close, avec certains accessoires\*  
Éclairage de travail mains libres  
Déclenchement d'urgence / rapide  
Raccordement automatique du chariot  
Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie  
Inversion de sécurité vers le bas  
Butée de sécurité au haut  
Porte ouverte / faisceau obstrué / éclairage allumé  
Système d'alerte d'entretien  
PosiLock® Système de verrouillage sécurisé  
\*Le fonctionnement sans surveillance ne peut être utilisé lorsque l'ouvre-porte est installé sur une porte rigide

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

### ALIMENTATION

Tension : 120 V c.a., 60 Hz  
Courant nominal : 5A  
Homologations UL : Oui  
Longueur du cordon : 1,83 m (6 pi) (3 broches)

### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Puissance d'environ 1 watt en mode de veille\*  
Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré  
\*Mode de veille à la limite de course de fermeture, éclairage de service éteint

### TYPE DE CARTE LOGIQUE

Microcontrôleur à semi-conducteurs avec parasurtenseur intégré

### ÉCLAIRAGE

Nombre d'ampoules : 2  
Puissance maximale : 100 x 2  
Temporisateur réglable à semi-conducteurs  
Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, 26 watts maximum

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

### MOTEUR

Puissance : 3/4 HP  
TR/MIN : 1 625  
Protection thermique : Automatique  
Lubrification : Permanente

### MÉCANISME D'ENTRAÎNEMENT

Moyens d'entraînement : Courroie d'entraînement pleinement renforcée  
Moyens de démultiplication : Engrenage 16:1  
Tringlerie de la porte : Bielle réglable

### RÉGLAGES

Force automatique  
Réglages de limites électroniques

### VITESSE DE COURSE

Environ 178 mm (7 po) par seconde

### POIDS D'EXPÉDITION

Tête : 9 kg (26 lb)  
Rail : 7,71 kg (17 lb)

### MATÉRIAUX

Châssis et couvercle de châssis : Acier  
Rail : Acier solide, en T  
Chariot : Acier

### GARANTIE

Garantie à vie sur le moteur  
Garantie à vie sur la courroie  
Garantie de 5 ans sur les pièces  
Garantie de 1 an sur les accessoires

Compatibilité HOMELINK® (version 4.0 ou ultérieure)\*

\*Peut exiger un adaptateur externe, selon le fabricant, le modèle et l'année de votre véhicule.  
Visiter [www.homelink.com](http://www.homelink.com) pour de l'information supplémentaire.

Remarque : Pour réduire le risque de blessures corporelles lorsque la fonctionnalité Wi-Fi est utilisée avec des ouvre-portes de garage, l'actionneur doit être installé sur des portes articulées.

© 2015 LiftMaster Tous droits réservés  
845 Larch Ave., Elmhurst, IL 60126

LiftMaster.com

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance  
HomeLink® et le logo HomeLink House® sont des marques déposées de Gentex Corporation  
LMGDFR8557W 8/15

**LiftMaster**  
ELITE SERIES®